



## 電源

入力 : 110-240V AC, 50/60Hz, 0.75A

出力 : 54V DC, 2.77A

消費電力 : 5.3W (PDなしの最大)

## PoE

PoE budget: 123W

Pin 3, 6 for power+

Pin 1, 2 for power- (mode A)

## インターフェース

ギガビットPoE/PoE+ポート : 8

LED表示



① LED indicators

② Metal enclosure



③ Gigabit PoE+ ports

④ Power port

## サイズ・重量

幅 : 150mm

高さ : 28mm

奥行き : 96mm

重量 : 400g

## 規格

IEEE 802.1p QoS

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3af (15.4W/port)

IEEE 802.3at (30W/port)

IEEE 802.3az

## データ転送レート

イーサネット :

10 Mbps (half duplex)

20 Mbps (full duplex)

ファストイーサネット :

100 Mbps (half duplex)

200 Mbps (full duplex)

ギガビット : 2000 Mbps (full duplex)

## 性能

システムメモリ: 128 KB

スイッチングファブリック: 16Gbps

MACアドレス数: 8,000

パケットフォワーディング: 11.9Mpps

(64-byte packet size)

Jumboフレーム: 9KB

## 動作温度

0~45℃

## 動作湿度

最大90% (結露なきこと)

## 認証

CE

FCC