



## サイズ・重量

幅 : 49 mm

高さ : 75 mm

奥行き : 37 mm

重量 : 100 g

固定用マウント : 1/4"インチ (x2)

LED表示 : カメラID表示 (2桁)、フルカラーのステータスインジケータ

## LED光源

26個

850 nm IR

明るさ調節可能

14mm反射マーカ使用時最大到達距離 : 6 m

## レンズ・フィルタ

標準レンズ : 4.5 mm F#1.6

水平視野角: 46°

垂直視野角: 35°

焦点の調整可能

オプションレンズ : 3.5 mm F#1.6

水平視野角: 58°

垂直視野角: 45°

焦点の調整可能

標準フィルタ : 800nm IR ハイパス

オプションフィルタ :

850nm IR バンドパス

800nm IR ハイパス / 700nm 可視光

850nm IR バンドパス / 700nm 可視光

## 画像センサー

解像度: 640 × 480 pixel (フルフレーム)

フレームレート: 25, 50, 100 fps

シャッター方式: グローバル

シャッタースピード:

デフォルト : 1 ms

最短 : 0.01 ms

## データ入出力および電源

データ: USB 2.0

カメラ間同期: USB 2.0

電源: USB 2.0

スタンダード : 5V @ 490mA

ハイパワー : 680mA