



サイズ・重量

幅 : 138.9 mm
高さ : 40.9 mm
奥行き : 92.5 mm
重量 : 400 g

USB信号速度

480 Mbit/s (hi-speed)
12 Mbit/s (full speed)
1.5 Mbit/s (low speed)

USBポート

アップリンク (Standard B メス) : 1
ダウンリンク (Standard A メス) : 6

ステータスLED

電源
アップリンクポート
ダウンリンクポート
同期

3Dビューイングシステムの互換性

Stereographics CrystalEyes

NuVision 60GX

NuVision APG6000

リフレッシュレート

60fps

90fps

96fps

100fps

120fps

200fps

カスタム

電源

入力: 12V @ 3.8A

出力: 最大1ポート辺り5.0W (1000mA @ 5V)

同期入力ソース

内部生成

直列に接続されたOptiHub出力

外部デジタル入力

ソフトウェアトリガー (USBを介しPCから)

外部同期信号入力

Opto-isolated Input (LV)TTL compatible

VIL (max) : 1.0V

VIH (min) : 2.5V

VIH (max) : 13V

最大周波数 : 10kHz

Divider : 1:1 ~ 1:15

トリガーモード

立上り

立下り

両エッジ

High-Level Gated

Low-Level Gated

トリガー遅延 : 0~65ms

トリガーレート : 8~100Hz

外部同期信号の出力

LV-TTLデジタル出力

タイプ :

Exposure Pulse

External Sync Input Pass-Through

Recording Active — Level Output

Recording Active — Frame Pulse

極性 :

ノーマル

リバース