

## Prime Color



## Prime Color FS



## サイズ・重量

### Prime Color

#### C Lens Mount

幅：114 mm  
高さ：63 mm  
奥行き：46 mm  
重量：350 g  
固定用マウント：1/4"インチ (x2)  
LED表示：カメラID表示 (2桁)

#### CS Lens Mount

幅：114 mm  
高さ：63 mm  
奥行き：41 mm  
重量：330 g  
固定用マウント：1/4"インチ (x2)  
LED表示：カメラID表示 (2桁)

### Prime Color FS

#### C Lens Mount

幅：114 mm  
高さ：63 mm  
奥行き：46 mm  
重量：350 g  
固定用マウント：1/4"インチ (x2)  
LED表示：カメラID表示 (2桁)

## レンズ・フィルタ

Prime Color : 650nm IRカット  
Prime Color FS : 850nm IRバンドパス  
650nm IRカット フィルタスイッチャ

## 画像センサー

ピクセルサイズ: 5.5  $\mu\text{m}$   $\times$  5.5  $\mu\text{m}$   
シャッター方式: グローバル  
シャッタースピード (最短) : 10  $\mu\text{s}$  (0.01 ms)  
解像度 : 1,920  $\times$  1,080 px  
1,280  $\times$  720 px または 960  $\times$  540 px  
フレームレート : 30-500fps

※フレームレートに対する最大解像度は以下のとおり。

フレームレート	解像度
30~249 fps	1,920 $\times$ 1,080 px
250~379 fps	1,280 $\times$ 720 px
380~500 fps	960 $\times$ 540 px

## データ入出力および電源

データ: GigE / PoE (1000BASE-T)  
カメラ間同期: eStrobe  
電源: PoE