



## サイズ・重量

幅 : 68.6 mm

高さ : 68.6 mm

奥行き : 53 mm

重量 : 320 g

固定用マウント : 1/4"インチ (x2)

LED表示 : カメラID表示 (2桁)、フルカラーのステータスインジケータ

## LED光源

62個

850 nm IR

明るさ調節可能

最大到達距離 : 12.2 m (16mmマーカーを1x1ピクセルで認識できる距離)

## レンズ・フィルタ

標準レンズ : 5.5 mm F#1.8

水平視野角: 56°

垂直視野角: 46°

焦点の調整可能

オプションレンズ : 8 mm F#1.8

水平視野角: 42°

垂直視野角: 34°

焦点の調整可能

標準フィルタ : 850nm IR バンドパス / 700nm 可視光

オプションフィルタ :

850nm IR バンドパス

800nm IR ハイパス / 700nm 可視光

## 画像センサー

解像度: 1,280 × 1,024 pixel

フレームレート: 30-240 fps

シャッター方式: グローバル

シャッタースピード:

デフォルト : 500  $\mu$ s (0.5 ms)

最短 : 10  $\mu$ s (0.01 ms)

## データ入出力および電源

データ: GigE / PoE (1000BASE-T)

カメラ間同期: Ethernet

電源: PoE